

Professionell soffrengöring hemma

En säker och metodisk guide för hemmabruk

Professionellt guidad DIY-rengöring

Framtagen av **STHLM Möbeltvätt**

Denna guide beskriver hur soffrengöring kan utföras i hemmiljö enligt professionellt anpassade principer, med fokus på materialkontroll, fukthantering och riskminimering.

Format: Digital guide

Användningsområde: Privat bruk (icke-kommersiellt)

Omfattning: Säker soffrengöring i hemmiljö



Syfte med guiden

Detta avsnitt klargör guidens avsikt, målgrupp och tillämpningsområde.

Denna guide är framtagen av STHLM Möbeltvätt, en yrkesverksam möbeltvättsverksamhet, och bygger på professionell metodik anpassad för kontrollerad användning i hemmiljö.

Guiden riktar sig till privatpersoner som vill rengöra sin soffa på egen hand (DIY), med vägledning baserad på professionella principer, korrekt arbetsordning och tydliga stoppunkter.

Syftet är att ge en praktisk och strukturerad genomgång av hur soffrengöring *kan* utföras hemma, utan att ersätta professionell bedömning eller garantera specifika resultat.

Guiden omfattar inte kommersiella arbetsflöden, avancerad fläckkemi, maskinoptimering eller företagsmässig tillämpning.

Viktigt att läsa innan du börjar

Detta avsnitt förklarar varför metodisk kontroll är avgörande vid soffrengöring.

Felaktig soffrengöring orsakar ofta permanenta skador – inte på grund av smuts i sig, utan till följd av:

- för hög fuktmängd
- felaktigt rengöringsmedel
- fel ordning på momenten
- bristfällig eller otillräcklig torkning

Metoden i denna guide är avsedd för kontrollerad rengöring i hemmiljö och förutsätter att stegen följs i angiven ordning. Vid negativa materialreaktioner ska rengöringen avbrytas omedelbart.

1. Grundprinciper för säker soffrengöring

Här fastställs de principer som ligger till grund för all säker soffrengöring i hemmiljö.

Säker soffrengöring bygger på kontroll, inte kraft eller hastighet.

Fyra grundprinciper gäller alltid:

- Minsta möjliga fukt
- Miljöt och materialanpassat rengöringsmedel
- Korrekt arbetsordning
- Fullständig och kontrollerad torkning

Avsteg från någon av dessa principer ökar risken för bestående materialskador.

2. Identifiera soffans material



Materialidentifiering är avgörande för att avgöra om metoden är lämplig.

Material	Riskenivå	Bedömning
Polyester	Låg	Tåligt vid korrekt metod
Bomull	Medel	Risk för vattenringar
Linne	Medel–Hög	Känsligt för fukt
Sammet	Hög	Kräver stor försiktighet
Ull	Mycket hög	Krymp- och formrisk
Skin	Mycket hög	Ingår inte i denna guide

Om materialet inte kan identifieras med rimlig säkerhet bör metoden inte tillämpas.

3. Utrustning och rengöringsmedel

Detta avsnitt anger vilken utrustning som möjliggör kontrollerad rengöring samt tydliga begränsningar.

Utrustning

Utrustningen ska stödja precision och återhållsamhet.

- Dammsugare med möbelmunstycke
- 2–3 rena mikrofiberdukar
- Sprayflaska eller Tryckspruta
- Hink med ljummet vatten (max 30 °C)

Valfritt – enkel maskin för hemmabruk (låg risk vid korrekt användning):

- Lite eller mellan textiltvättmaskin för soffrengöring.
som kärscher eller Bissell funkar bra.
Hyr på www.hyglo.se eller köpa.



Maskinen används endast som stöd för fuktkontroll och uppsugning och ersätter inte manuell metod eller materialbedömning.

Rengöringsmedel

Endast milda och materialneutrala medel ska användas.

- Miljöt, pH-neutralt rengöringsmedel. t.ex Kärcher RM 519 eller Bissell Spot & Stain
- Bikarbonat (för luktborttagning)



Använd aldrig

- Diskmedel eller såpa
- Ångrengörare
- Skrubborstar
- Starka kemikalier

4. Förberedelser

Korrekt förberedelse minskar behovet av fukt och reducerar risken för ojämnt resultat.

- Testa metoden på dold yta
- Dammsug soffan noggrant, inklusive skarvar
- Ta bort lösa dynor och rengör separat
- Säkerställ god ventilation i rummet

5. Steg-för-steg: Säker grundrengöring

Detta avsnitt beskriver en kontrollerad grundmetod som *kan* användas på många soffor i hemmiljö, förutsatt korrekt materialbedömning.



Steg 1 – Blanda rengöringslösning

- 1 liter ljummet vatten
- 10 ml pH-neutralt rengöringsmedel

Rör försiktigt. Skaka inte.

Steg 2 – Förfukta kontrollerat

Detta steg syftar till att lösa yttlig smuts utan att mätta materialet.

Manuell metod (standard):

- Fukta mikrofiberduken lätt
- Krama ur tills den inte droppar

Med liten maskin (valfritt stöd):

- Applicera mycket begränsad mängd fukt
- Arbeta endast i små sektioner
- Sug upp fukt direkt efter några minuter (5-10) min.

Tyget ska kännas lätt fuktigt, aldrig genomvått.

Kontrollpunkt:

Om tyget mörknar kraftigt, känns kallt eller förändrar struktur ska rengöringen avbrytas.

Steg 3 – Rengör i sektioner

Detta steg säkerställer jämnt resultat och begränsad fuktpåverkan.



Vid manuellt • Arbeta i små områden (ca 50 × 50 cm) • Följ samma riktning • Pressa, gnugga inte	Vid maskinanvändning: • Ett lugnt drag vid applicering • Ett lugnt drag vid uppsugning • Ingen upprepad blötläggning
--	---

Steg 4 – Lyft fukt och smuts

Detta steg minskar restfukt och stabiliserar materialet inför torkning.

- Använd torr mikrofiberduk för efterpress
- Alternativt: använd maskinen för slutlig uppsugning
- Upprepa varsamt vid behov

Ytan ska efter avslut kännas jämnt fuktig, inte blöt.

6. Vanliga fläcktyper (hemnivå)

Detta avsnitt avser endast ytliga hushållsfläckar som i vissa fall kan påverkas med mild metodik.

- **Kaffe / te:** Upp sugning, kallt vatten, mild lösning
- **Rödvin:** Omedelbar upp sugning, kallt vatten
- **Urin / husdjur:** Upp sugning, kallt vatten, neutralisering
- **Fett:** Torr duk först, därefter mild rengöring

Om fläcken inte reagerar efter kontrollerade försök ska ytterligare åtgärder inte utföras enligt denna metod.

7. Luktborttagning

Lukt behandlas separat från fläckar och kräver tid snarare än ökad fuktmängd.

- Strö bikarbonat jämnt
- Låt verka 8–12 timmar
- Dammsug noggrant

Doftsprayer och parfymer bör undvikas.

8. Torkning – avgörande moment

Torkning är ett kritiskt moment där många skador uppstår.



Alternativ: • Öppna fönster • Använd fläkt • Låt torka naturligt	Undvik: • Element • Golvvärme • Hårtork
---	--

Efter 24 timmar ska tyget kännas torrt och luktneutralt.

9. Underhåll och intervall

Regelbunden, lätt skötsel minskar behovet av mer ingripande åtgärder.

- Dammsug: varje vecka
 - Lätt rengöring: var 3–4 månad
 - Grundlig rengöring: högst 1 gång per år
-

10. När metoden inte längre är lämplig

Rengöringen ska avbrytas om:

- fläcken är gammal eller djupt sittande
- materialet reagerar negativt
- stoppningen blir genomfuktad
- lukt förvärras efter torkning
- tyget känns tungt efter 24 timmar
- maskinen inte effektivt kan suga upp applicerad fukt

Vid osäkerhet bör professionell hjälp sökas hos en etablerad möbeltvätt eller textilrengöringsspecialist i närområdet.

11. Vanliga misstag

De flesta skador uppstår till följd av bristande kontroll snarare än smuts.

- För mycket vatten
- För starka rengöringsmedel
- Skrubbing
- Otillräcklig torkning

12. Checklista

Checklistan sammanfattar arbetsordningen före, under och efter rengöring.

Före

- ☐ Materialidentifiering
- ☐ Dammsugning
- ☐ Ventilation

Under

- ☐ Lätt fukt
- ☐ Små sektioner
- ☐ Kontrollpunkter

Efter

- ☐ Fullständig torkning
 - ☐ Luktbedömning
-

Versioninformation

Denna information anger version och användningsområde.

Version: 1.1

Avsedd för: Privat hemmabruk

Ej avsedd för: Kommersiell verksamhet

STHLM
Möbelsvett